



Sécurité

Attention : ne jamais conduire si la base n'est pas verrouillée face à la route !

Attention : Sur certains véhicules, la rotation du siège pilote ne peut être réalisée que frein à main baissé.

Dans ce cas, n'utilisez la base tournante que sur terrain plat ou après calage du véhicule.

Montage

Se référer au plan de montage spécifique à chaque modèle.

Attention à préserver les câbles du siège : passer par le trou central, donner de l'amplitude en retirant des clips guide et protéger les câbles par de la gaine adaptée.

Utilisation

Déverrouiller la base tournante avec la poignée rouge

Faire pivoter le siège vers l'intérieur du véhicule
Pour une utilisation optimale, faire pivoter le siège à vide, ou en soulageant au maximum le poids de l'utilisateur

Avancer / reculer les glissières si besoin au cours de la rotation

Position libre vers l'arrière, maxi 180°

Reverrouillage automatique face à la route

Entretien

En cas de bruit de grincement, appliquer du spray lubrifiant sur les pions de stabilisation.
En cas de bruit de claquement, appliquer de la graisse sur le pion métallique de verrouillage



Security

Warning: never drive if the base is not locked facing the road!

Warning: On certain vehicles, the driver's seat can only be rotated with the handbrake down. In this case, only use the rotating base on flat ground or after wedging the vehicle.

Assembly

Refer to the mounting instructions specific to each model.

Be careful to preserve the seat cables: pass through the central hole, provide space by removing the guide clips and protect the cables with suitable sheathing.

Use

Unlock the rotating base with the red handle
Rotate the seat towards the inside of the vehicle
For optimal use, rotate the seat when empty, or while relieving the user's weight as much as possible

Move the slides forward/backward if necessary during rotation

Free position towards the rear, max. 180°

Automatic relocking facing the road

Maintenance

If there is a squeaking noise, apply lubricating spray to the stabilization pins
If there is a clicking noise, apply grease to the metal locking pin



Seguridad

Atención : ¡nunca conducir si la base no está bloqueada frente a la carretera!

Atención : En algunos vehículos, la rotación del asiento piloto sólo puede realizarse con el freno de mano bajado. En este caso, utilice la base giratoria únicamente en terreno plano o después de haber calzado el vehículo.

Montaje

Consultar el plano de montaje específico de cada modelo de base giratoria.

Cuidado con conservar los cables del asiento : pasar por el agujero central, dar amplitud quitando los clips guía y proteger con funda adecuada.

Uso

desbloquear la base giratoria con la maneta roja.
girar el asiento hacia el interior del vehículo.

Para un uso óptimo, gire el asiento sin pasajero, aligerarlo al máximo del peso del usuario.
Avanzar o retroceder las guías si es necesario durante la rotación.

posición libre hacia atrás, máx 180°.

bloqueo automático frente a la carretera.

Mantenimiento

En caso de ruido de chirrido, aplicar spray lubricante sobre las piezas de estabilización.
En caso de ruido de chasquido, aplicar grasa sobre el peón metálico de bloqueo.



Sicherheit

Warnung: Fahren Sie niemals, wenn die Basis nicht zur Straße hin verriegelt ist!

Warnung: Bei bestimmten Fahrzeugen kann der Fahrersitz nur bei angezogener Handbremse gedreht werden.

Verwenden Sie in diesem Fall die drehbare Basis nur auf ebenem Boden oder nach dem Verkeilen des Fahrzeugs.

Montage

Beachten Sie die Montageanleitung für jedes Modell.

Achten Sie darauf, die Sitzkabel zu schonen: Führen Sie sie durch das zentrale Loch, schaffen Sie Platz, indem Sie die Führungsclips entfernen, und schützen Sie die Kabel mit einer geeigneten Ummantelung.

Verwendung

Entriegeln Sie die drehbare Basis mit dem roten Griff

Drehen Sie den Sitz in Richtung Fahrzeuginnenraum
Für eine optimale Nutzung drehen Sie den Sitz im leeren Zustand oder entlasten Sie den Benutzer so weit wie möglich


Bewegen Sie die Gleitschienen während der Drehung bei Bedarf nach vorne/hinten

Freie Position nach hinten, max. 180°

Automatische Wiederverriegelung zur Straße hin

Wartung

Wenn ein Quietschgeräusch auftritt, tragen Sie Schmier spray auf die Stabilisierungsstifte auf
Wenn ein Klickgeräusch auftritt, tragen Sie Fett auf den Metallverriegelungsstift auf



B	Ajout couple de serrage	09/10/2023	AL
A	Version d'origine	09/04/2019	AL
Indice	Evolution	Date	Par

Révisions

kit descente FM SPRINTER 906 + 907		MATIERE: TRAITEMENT: -	POIDS: 3.04Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		TOLERANCES GENERALES: JS11 / js11	
Client: -	Ref: ACAFMS	Ech: 1/6	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit			
		A4	

CBTO21G3GB
montage symétrique

**MONTAGE
BASE TOURNANTE
PILOTE
CBTO21G3**

siège d'origine

TRONCONNER les 2 pions
sous les glissières

4 écrous M10
aligner le plat de l'écrou
parallèle à la glissière

4 vis THB M10x18 - 25 Nm
enduites frein filet


base tournante CBTO21G3

4 vis THB M10x25 - 35 Nm

caisson d'origine


Décrocher le bloc connecteur pour le refixer
au centre du siège

A	Version d'origine	06/10/2023	AL
Ind.	Evolution	Date	Par
montage CBTO21G3 SPRINTER M907 - M910		MATIERE:	POIDS:
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : 05 55 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		TRAITEMENT: -	Kg
Client: -	Ref: -	Tolérances générales Norme ISO 2768-mK	Mécanosoudage- ClasseB NF E 86-050
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1981	Ech: 1/8
			A4



B	Add torque	09/10/2023	AL
A	Original version	09/04/2019	AL
Indice	Evolution	Date	Par
Révisions			
KM SPRINTER 806 + 907 power steering kit KM descente KM SPRINTER 906 + 907		MATIERE: TRAITEMENT: -	POIDS: 3.04Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		TOLERANCES GENERALES: JS11 / js11	
Client: -		Ref: ACAFMS	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit		Ech: 1/6 A4	

CBTO21G3GB
symmetrical assembly



**CBTO21G3
DRIVER
SEAT SWIVEL
ASSEMBLY**

OEM seat

CUT OFF the 2 pins under the sliders

4 M10 nuts

align the flat of the nut parallel to the slider



4x THB bolts M10x18 - 25 Nm with threadlocker coating


CBTO21G3 seat swivel

4x THB M10x25 bolts - 35 Nm

OEM box

Unhook the connector block and reattach it to the centre of the seat

A	Original version	06/10/2023	AL
Ind.	Evolution	Date	Par
CBTO21G3 SPRINTER M907 - M910 assembly		MATIERE:	POIDS:
		TRAITEMENT: -	Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : 05 55 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		Tolérances générales Norme ISO 2768-mK	Mécanosoudage- ClasseB NF E 86-050
Client: -	Ref: -	Ech: 1/8	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		 SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1981	
			




B	Adición par de apriete	09/10/2023	AL
A	Versión original	09/04/2019	AL
Indice	Evolution	Date	Par
Révisions			
kit para bajar FM SPRINTER 906 + 907		MATIERE:	POIDS:
		TRAITEMENT: -	3.04Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		TOLERANCES GENERALES: JS11 / js11	
Client: -		Ref: ACAFMS	
		Ech: 1/6	
		A4	
<small>Ce plan est la propriété de SCOPEMA. Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit.</small>			

CBTO21G3GB
montaje simétrico

**MONTAJE
BASE GIRATORIA PI-
LOTO CBTO21G3**

asiento original

TRONCAR los 2 pernos bajo las guías



4 tuercas M10

alinear la parte plana de la tuerca paralela a la guía

4 tornillos THB M10x18 - 25 Nm recubiertos con fijador de roscas


Base giratoria CBTO21G3

4 tornillos M10x25 THB - 35 Nm

caja original

Desenganchar el bloque conector y volver a fijarlo en el centro del asiento

A	Versión original	06/10/2023	AL
Ind.	Evolution	Date	Par
montaje CBTO21G3 SPRINTER M907 - M910		MATIERE:	POIDS:
		TRAITEMENT: -	Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : 05 55 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		Tolérances générales Norme ISO 2768-mK	Mécanosoudage- ClasseB NF E 86-050
Client: -	Ref: -	Ech: 1/8	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1981	A4



B	Hinzufügung des Anzugsdrehmoments	09/10/2023	AL
A	Ursprüngliche Version	09/04/2019	AL
Indice	Evolution	Date	Par

Révisions

Absenkungsset FM SPRINTER 906 + 907

MATIERE:
TRAITEMENT: -

POIDS:
3.04Kg

TOLERANCES GENERALES: JS11 / js11

SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France
Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Web : www.scopema.com


Ech: 1/6

Client: -

Ref: **ACAFMS**

A4

CBTO21G3GB
symmetrische Montage



**MONTAGE
MONTAGE DREH-
KONSOLE FAHRER-
SEITE CBTO21G3**


Hängen Sie die Anschlussleiste aus, um sie wieder in der Mitte des Sitzes zu befestigen.

A	Ursprüngliche Version	06/10/2023	AL
Ind.	Evolution	Date	Par
Montage CBTO21G3 SPRINTER M907 - M910		MATIERE:	POIDS:
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : 05 55 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		TRAITEMENT: -	Kg
Client: -	Ref: -	Tolérances générales Norme ISO 2768-mK	Mécanosoudage- ClasseB NF E 86-050
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1981	Ech: 1/8 A4



quality – comfort – safety

Created and manufactured with passion in France for over 40 years



www.scopema.com

Avertissement : le plan de montage officiel est en langue française. Toute divergence ou différence créée dans la traduction n'est pas contraignante et n'a aucun effet juridique à des fins de conformité ou d'application. Si vous avez des questions concernant l'exactitude des informations contenues traduites, veuillez-vous référer à la version française ou nous contacter.

Disclaimer: The official assembly plan is in French language. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If you have any questions regarding the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the French version or contact us.