



Sécurité

Attention : ne jamais conduire si la base n'est pas verrouillée face à la route !

Attention : Sur certains véhicules, la rotation du siège pilote ne peut être réalisée que frein à main baissé.

Dans ce cas, n'utilisez la base tournante que sur terrain plat ou après calage du véhicule.

Montage

Se référer au plan de montage spécifique à chaque modèle.

Attention à préserver les câbles du siège : passer par le trou central, donner de l'amplitude en retirant des clips guide et protéger les câbles par de la gaine adaptée.

Utilisation

Déverrouiller la base tournante avec la poignée rouge

Faire pivoter le siège vers l'intérieur du véhicule Pour une utilisation optimale, faire pivoter le siège à vide, ou en soulageant au maximum le poids de l'utilisateur

Avancer / reculer les glissières si besoin au cours de la rotation

Position libre vers l'arrière, maxi 180°

Reverrouillage automatique face à la route

Entretien

En cas de bruit de grincement, appliquer du spray lubrifiant sur les pions de stabilisation.

En cas de bruit de claquement, appliquer de la graisse sur le pion métallique de verrouillage



Security

Warning: never drive if the base is not locked facing the road!

Warning: On certain vehicles, the driver's seat can only be rotated with the handbrake down. In this case, only use the rotating base on flat ground or after wedging the vehicle.

Assembly

Refer to the mounting instructions specific to each model.

Be careful to preserve the seat cables: pass through the central hole, provide space by removing the guide clips and protect the cables with suitable sheathing.

Use

Unlock the rotating base with the red handle

Rotate the seat towards the inside of the vehicle For optimal use, rotate the seat when empty, or while relieving the user's weight as much as possible

Move the slides forward/backward if necessary during rotation

Free position towards the rear, max. 180° Automatic relocking facing the road

Maintenance

If there is a squeaking noise, apply lubricating spray to the stabilization pins

If there is a clicking noise, apply grease to the metal locking pin



Seguridad

Atención : ¡nunca conducir si la base no está bloqueada frente a la carretera!

Atención : En algunos vehículos, la rotación del asiento piloto sólo puede realizarse con el freno de mano bajado. En este caso, utilice la base giratoria únicamente en terreno plano o después de haber calzado el vehículo.

Montaje

Consultar el plano de montaje específico de cada modelo de base giratoria.

Cuidado con conservar los cables del asiento : pasar por el agujero central, dar amplitud quitando los clips guía y proteger con funda adecuada.

Uso

desbloquear la base giratoria con la maneta roja. girar el asiento hacia el interior del vehículo.

Para un uso óptimo, gire el asiento sin pasajero, aligerarlo al máximo del peso del usuario. Avanzar o retroceder las guías si es necesario durante la rotación.

posición libre hacia atrás, máx 180°. bloqueo automático frente a la carretera.

Mantenimiento

En caso de ruido de chirrido, aplicar spray lubricante sobre las piezas de estabilización.

En caso de ruido de chasquido, aplicar grasa sobre el peón metálico de bloqueo.



Sicherheit

Warnung: Fahren Sie niemals, wenn die Basis nicht zur Straße hin verriegelt ist!

Warnung: Bei bestimmten Fahrzeugen kann der Fahrersitz nur bei angezogener Handbremse gedreht werden.

Verwenden Sie in diesem Fall die drehbare Basis nur auf ebenem Boden oder nach dem Verkeilen des Fahrzeugs.

Montage

Beachten Sie die Montageanleitung für jedes Modell.

Achten Sie darauf, die Sitzkabel zu schonen: Führen Sie sie durch das zentrale Loch, schaffen Sie Platz, indem Sie die Führungsclips entfernen, und schützen Sie die Kabel mit einer geeigneten Ummantelung.

Verwendung

Entriegeln Sie die drehbare Basis mit dem roten Griff

Drehen Sie den Sitz in Richtung Fahrzeuginnenraum Für eine optimale Nutzung drehen Sie den Sitz im leeren Zustand oder entlasten Sie den Benutzer so weit wie möglich

Bewegen Sie die Gleitschienen während der Drehung bei Bedarf nach vorne/hinten Freie Position nach hinten, max. 180°


Automatische Wiederverriegelung zur Straße hin

Wartung


Wenn ein Quietscheräusch auftritt, tragen Sie Schmierspray auf die Stabilisierungsstifte auf

Wenn ein Klickgeräusch auftritt, tragen Sie Fett auf den Metallverriegelungsstift auf


ACA57AD PASSAGER




ACA57AG PILOTE



**ACA58AD PASSAGER
+ CBTRO02D2**



**ACA58AG PILOTE
+ CBTRO02G2**




base tournante CBTRO02D2 avec poignée à plat, raccourcie de 20 mm




ind B, le 07/11/2007 : modification base tournante modèle trou central

SCOPEMA - MONTAGES SIEGE RIB sur CAISSON ORIGINE VWT5
le 30/03/04


ACA57AD PASSENGER



ACA57AG DRIVER




**ACA58AD PASSENGER
+ CBTRO02D2**



CBTRO02D2 seat swivel with flat handle, shortened by 20 mm

**ACA58AG DRIVER
+ CBTRO02G2**




ind B, 07/11/2007: central hole model seat swivel modification




SCOPEMA - RIB SEAT ASSEMBLIES ON VWT5 OEM BOX
on 30/03/04


ACA57AD PASAJERO



ACA57AG PILOTO




**ACA58AD PASAJERO
+ CBTRO02D2**



base giratoria CBTRO02D2 con
empuñadura plana, acortada 20 mm

**ACA58AG PILOTO
+ CBTRO02G2**




ind B, 07/11/2007: modificación base giratoria modelo agujero central




SCOPEMA - MONTAJES ASIENTO RIB EN CAJA ORIGINAL VWT5
el 30/03/04


ACA57AD BEIFAHRERSEITE



ACA57AG FAHRERSEITE




**ACA58AD BEIFAHRERSEITE
+ CBTRO02D2**



Drehkonsole CBTRO02D2 mit flachem Griff, um 20 mm gekürzt.

**ACA58AG FAHRERSEITE
+ CBTRO02G2**



ind B, 07/11/2007 : Änderung Drehkonsole Modell Mittelloch.



SCOPEMA - MONTAGE RIB-SITZ auf ORIGINAL
-GEHÄÜSE VWT5. am 30.03.04

SCOPEMA

RIB SEATING SINCE 1981

quality – comfort – safety

Created and manufactured with passion in France for over 40 years

www.scopema.com

Avertissement : le plan de montage officiel est en langue française. Toute divergence ou différence créée dans la traduction n'est pas contraignante et n'a aucun effet juridique à des fins de conformité ou d'application. Si vous avez des questions concernant l'exactitude des informations contenues traduites, veuillez-vous référer à la version française ou nous contacter.

Disclaimer: The official assembly plan is in French language. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If you have any questions regarding the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the French version or contact us.